

**Perfil Técnico****Quik Fill 340****DESCRIÇÃO:**

Limpador para pisos de pedra

**CAMPO DE APLICAÇÃO:**

**Quik Fill 340** tem aplicação no processo de limpeza de pisos de pedra não selados, lajes, cerâmicas, concreto e rejuntas dos mais diversos estabelecimentos.

**FINALIDADE:**

**Quik Fill 340** possui formulação inovadora no processo de limpeza de pisos de pedra e lajotas. Sua formulação ataca sujidades, gorduras e manchas em uma grande variedade de superfícies de pedra e rejuntas.

**MODO DE USAR:****Aplicação semanal:**

1. Limpe os respingos e varra o piso
2. Para limpeza leve, adicione 15 mL de **Quik Fill 340** por litro de água.  
Para limpeza pesada, adicione de 30 a 60 mL de **Quik Fill 340** por litro de água.
3. Molhe completamente todo o piso com o produto e espere alguns minutos. Não deixe a solução secar no piso.
4. Esfregue a área com uma escova para sujidades pesadas. Quando utilizar uma auto-lavadora, esfregue duas vezes a área, adicionando 15 mL de produto por litro de água para limpeza leve e 45 mL de produto por litro de água para limpeza pesada.
5. Recolha a solução.
6. Enxágue o piso com água quente e um mop limpo.

**Aplicação diária:**

Para manutenção diária, adicione de 7,5 a 15 mL de **Quik Fill 340** por litro de água. Aplique conforme indicado acima.

**Não pode ser utilizado em pisos sensíveis, tais como mármore ou granilite, pois poderão sofrer ataque ácido.**

**VANTAGENS:**

- Manuseio fácil e seguro.
- Diluição controlada por equipamento, eliminando o desperdício de produto.
- Clareia rejuntas deixando-os como novos.

**CARACTERÍSTICAS:****a) FÍSICAS**

Estado Físico:	Líquido límpido
Cor:	Azul
pH 1,0% (25°C):	2,05 – 2,40
Densidade (20°C):	1,115– 1,125 g/cm <sup>3</sup>

**b) QUÍMICAS:**

Tensoativo não iônico:	Álcool láurico etoxilado
Solvente:	Contém
Corante:	Contém

**PRECAUCÕES:**

**Perigo:** Causa queimaduras graves – contém produtos fortemente ácidos.

**Cuidado:** perigosa a sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção.

Para maiores informações, consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico (FISPQ).

**VALIDADE:**

36 meses a partir da data de fabricação.

**EMBALAGEM:**

Frasco plástico de 5 litros.

**REGISTRO NO M.S:** 3.0053.0435

**PARA USO ESPECÍFICO CONSULTE SEU ESPECIALISTA ECOLAB**